


Amerika

Avon Protection,
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
t: +1 888 286 6440

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd.,
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
t: +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact





FM61EU CE

GR06360-01 (GR05208-02 English).
Copyright © 2026 Avon Protection. All Rechte vorbehalten.

Artikel-Nr.: 606819-LUX

BENOTZERINSTRUKTIONEN

- Haalt d'Oremschutzmask esou, dat d'Mask zu lech gedeit ass.
- Alligiert dei einzel Ausrichtungsmarkierung um Filter mat der duebel Ausrichtungsmarkierung op der Mask a vergewessert lech dobai, keierung op der Filter direkt um selwerdichende sech d'Filter fest un der Filterhalterung befeint. Scheweiventil vun der Filterhalterung befeint. Drekt da virsichlech bis de Filter fest un der Mask ulit an Dir spiert, dat d'Befestigungslaschen an d'Verdwinge vun der Filterhalterung grifen.
- Drekt de Filter wider d'Filterhalterung an dreint glätzlech de Filter mat der Auer, bis dat dei einzel Ausrichtungsmarkierung um Filter mat der Mask alligiert ass an d'Befestigungslasche mat engem Klick asprangen, wonderech de Filter arëitert gët. Freckelt oder zitt un de Primärfilteren, fir ze pröwen ob se fest setzen.
- Widerhuet de selwechte Virgang fir den anere Filter.




MONTIERE VUN DE FILTEREN

WARNUNG

FM61EU-Filtere sinn exklusiv fir d'Verwendung mat der FM50-Vollmaske virgesinn. Des Filteren dichte bei anere Masken net of an de Versuch, virgesinn an eegenen sech fir den Asaz vu Leit, dei an Environnementer mat bekannten oder potenziellen Oerwesgeforen duerech gëttig Industriechemikalien oder CBRN-Geforen (cheemesch, biologesch, radiologesch an nuklear Geforen) Eischt Heiler leeschten. Doriwerr eraus bidden d'FM61EU-Filterkartusche Schutz géint Reizmittel ewel CS oder CN, dei beim Asaz géint Onroue benotzt ginn, a goule géint cheemesch Kampfstoffer, Sarn (GB), Cyanid (AC) a Cyanogenchlorid (CK) getest, wou eng Schutzfunktion nogeweise gouf, dei dar vun übliche Filtere fir de Militärgebrauch entsprecht.

Beid Primärfiltere mussen virum Uleë vun der Mask montiert ginn. Falls dei zwee Filteren net korrekt montiert ginn, verëngert sech d'Lebensdauer vun de Filteren oder d'Performance vun der Mask, wat zu schwéiere Blessuren oder zum Doud féiere kann.






MONTIEREN AN OFMONTIERE VUN DE FILTEREN

Vergewessert lech, dat bei d'Filterhalterunge vun der FM50-Mask mat engem selwerdichende Ventil ekipéiert sinn. Vergewessert lech, dat sech eng Primärdichtung op de Filterkartusche befeint.


IWERPREIUNGE VIRUM GEBRAUCH

- Huet den Deckel vum Filterbehälter erf, andeems Dir d'Laschen um Behälter d'Versiegelungsfolie vum Behälterkoppel aus dem Behälter herausgeholl.
- Zitt d'Versiegelungsfolie vum Behälterkoppel aus dem Behälter herausgeholl.
- Benotzt eng vun de opgeschnitten, dei derdeckel, fir d'Folie opzuschneiden, dei de Filterbehälter versigt.



HUELT D'FILTEREN AUS DER ORIGINALVERPAKUNG ERAUS

D'Filterkartusche sinn exklusiv fir de Gebrauch mat Avon Protection FM50-Vollmaske virgesinn an eegenen sech fir den Asaz vu Leit, dei an Environnementer mat bekannten oder potenziellen Oerwesgeforen duerech gëttig Industriechemikalien oder CBRN-Geforen (cheemesch, biologesch, radiologesch an nuklear Geforen) Eischt Heiler leeschten. Doriwerr eraus bidden d'FM61EU-Filterkartusche Schutz géint Reizmittel ewel CS oder CN, dei beim Asaz géint Onroue benotzt ginn, a goule géint cheemesch Kampfstoffer, Sarn (GB), Cyanid (AC) a Cyanogenchlorid (CK) getest, wou eng Schutzfunktion nogeweise gouf, dei dar vun übliche Filtere fir de Militärgebrauch entsprecht.



D'Avon Protection FM61EU-Filterkartuschen si konform zu der Norm: BS EN 14387:2021 Protection FM50-Vollmaske.


REMARK: De Begriff "Mask" bezitt sech an dësen Instruktionen exklusiv op d'Avon Protection FM50-Vollmaske.

ASAZ AN UWENDUNG



OFMONTÉIERE VUN DE FILTEREN



Suergt beim Ofmontéiere vun de Filteren dofir, datt déi selwerofdichtend Scheiweventiller uerdnungsgeméiss ofdichten.



- Haalt d'Otemschtzmask esou, datt d'Mask zu lech gedréint ass.
- Gräift déi zwou säitlech Lasche vum Primärfilter mat Daum a Mëttelfanger an dréckt se no bannen.
- Dréint de Filter géint d'Auer, während Dir déi zwou säitlech Lasche vum Filter zesummendréckt, fir en aus der Filterhalterung ze léisen, an huet de Filter vun der Filterhalterung erof.
- Widderhuet dëse Virgang fir deen anere Filter.



ASAZDAUER ALS ABEK-FILTER BEI GASFËRMEGE GEFOREN

D'Benutzungsdauer vun de Filterkartuschen häng vum der Aarbechtsintensitéit vum Benotzer, der Aart an der Konzentratioun vun de Schuedstoff esouwéi vun den Ëmweltbedéngungen ewéi Temperatur a Loftfichtegkeet of. D'Filterkartusche gi getest, fir eng Mindestliewensdauer géint déi an der Tabell opgefëhrt Schuedstoff a Konzentratioun festzeleeën. Tester, fir d'Liewensdauer vun de Gasfilteren ze ermëttelen, gi bei $20 \pm 1^\circ\text{C}$, 70 ± 2 Prozent relativ Loftfichtegkeet an engem Duerchfluss vun 30 Liter pro Minutt duerchgefëhrt.

Test Gas/Damp	Test Konzentratioun (ppm)	Duerchbrochs-konzentratioun (ppm)	Duerchbrochszäit (min)
Cyclohexan (A1)	1000	10	70
Waasserstoffcyanid/Blosaier (B2)	5000	10 ^a	25
Chlorgas (B2)	5000	0,5	20
Schwefelwaasserstoff (B2)	5000	10	40
Schwefeldioxid (E1)	1000	5	20
Ammoniak (K1)	1000	25	50

^a ZOMM VU Waasserstoffcyanid a Cyanogen

D'Liewensdauer vun de Filterkartuschen am tatsächlechen Asaz ka jee no Schuedstoff, Konzentratioun an Asazbedéngunge méi laang oder méi kuerz sinn ewéi d'Standarddauer bei den Tester. Déi effektiv Austauschintervaller fir d'Filterkartusche mussen berechent ginn, andeems d'Risikoe vun de viraussichtlech optriedende Geforen op eng ugemessen Aart a Weis an iwwer eng adequat Zäitdauer bewäert ginn.

PRODUKTZOULOOSUNGEN

PSA-Direktiv (EU) 2016/425

Geneemegung vum UKCA-Marquage

EU-Baumusterprüfung – Module B (Annex V) – Konformitéit vum Produkt mam Baumuster – Modul D (Annex VIII) – NB 2797, BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nederland.

Direktiv 2016/425 iwwer perséinlech Schutzausrüstungen, ëmgasat a brittescht Recht an amendéiert, AB 0086, BSI Assurance Ltd, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP

Konformitéitserklärunge kënnen ënnert der follgender Adress consultéiert ginn: www.avon-protection.com/portal_emea/certifications.htm

ASCHRÄNKUNGE VUM OTEMSCHUTZ BEIM ASAZ GÉINT ABEK-GEFOREN

D'Avon FM50-Mask an den FM61EU-Kombinatiounsfiltersystem si fir den Otemschtz a kontaminierten Ennvironnementen ausgeluecht.

D'FM61EU-Filterkartuschen dierfen net an enger sauerstoffaarmen Atmosphär (<19,5 % O₂) benotzt ginn; si liwweren oder ersetze kee Sauerstoff an eliminéieren och kee Kuelemonoxid.

D'FM61EU-Filterkartuschen dierfen nëmmen an Asazberäicher benotzt ginn, an deenen d'Risikobewäertung den Asaz vun Otemschtzmasken zouléist. Net benotze bei Schuedstoffkonzentratiounen, déi eng onmëttelbar Gefor fir d'Liewen oder d'Gesondheet duerstellen oder onbekannt sinn, oder wann d'Konzentratiounen déi an den uwennbaren administrative Virschrëfte festgeluechten Asazgrenze fir d'Mask iwwerschreiden.

ASAZASCHRÄNKUNGEN

An deene follgende Fäll dierfen d'Filterkartuschen net benotzt ginn:

- Bei Schuedstoffkonzentratiounen, déi eng onmëttelbar Gefor fir d'Liewen oder d'Gesondheet duerstellen (IDLH)
- A Beräicher, wou de Risiko vun enger Explosioun besteet
- A Beräicher mat oppenem Feier, an deenen d'Gefor vun enger Uräicherung vu Kuelemonoxid besteet (d'Filterkartuschen eliminéiere keen CO)
- Iwwer d'Dauer vun enger eenzeler Schicht eraus.

Befollegt déi national oder lokal Virschrëfte fir sauerstoffaarm oder sauerstoffugeräichert Ennvironnementen. Filtermaske sollen net benotzt ginn, wa sauerstoffaarm oder sauerstoffugeräichert Bedéngunge virleie kënnen.

ASAZASCHRÄNKUNGE BEI PARTIKELGEFOREN



D'FM61EU-Filterkartusche si geméiss der Norm BS EN 14387:2021 hiesichtlech hirer Partikelfilterleeschtung als P3 klassifizéiert. Wann d'Ootme schwéierfält, verlooost dee kontaminierte Beräich a wiesselt déi zwee Filteren.

ASCHRÄNKUNGE BEI NÄTZT

Wann d'Filterkartusche beschiedegt oder mat Waasser vollgesaugt sinn, sollen se direkt ausgetosch ginn. D'Filterkartusche verléieren hir Wierksamkeet, wann se a Waasser agedaucht oder staark duerchnätzt sinn.


MARQUAGE VUM VERFALLSDATUM

De Verfallsdatum gëtt un der betreffender Plaz ugin: JJJJ-MM



STOCKAGE AN TRANSPORT

Stockéiert d'Filterkartuschen an hirer Originalverpakung op enger propperer an dréchener Plaz. Stockéiert d'Filterkartusche bei Temperaturen tëschent 10°C an 30°C (50°F a 86°F) an enger relativer Loftfichtegkeet vu manner wéi 80 %.



E Stockage, dee vun deesen Temperatur- a Fichtegkeetslimiten ofwächt, kann d'Haltbarkeet vun de verpaakte Filterkartusche verkierzen. Benotzt fir den Transport d'Originalverpakung aus Kartong.