

EXOSKIN™-G1 BENOTZERINSTRUKTIONEN

BAUMUSTERGENEEMEGUNG

PPE-Direktiv (EU) 2016/425

EU-Baumusterprüfung – Module B (Annex V)

Produktskonformitéit mam Baumuster – Module D (Annex VIII)

NB 2797, BSI Group, The Netherlands B.V. John M Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nederland



2797



0086

Approbatioun vum UKCA-Marquage

(EU) Direktiv 2016/425 iwwer perséinlech Schutzausrüstung an där fir Groussbritannien ëmgeännerter Fassung. AB 0086, BSI Assurance Ltd., Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks MK4 8PP

BS EN ISO 374-1:2016
Type A

BS EN ISO
421:2010

BS EN ISO
374-5:2016

BS EN
388:2016



A B I K L P



VIRUS



1 0 0 0 X



De Penetratiounswidderstand gouf ënnert Laboratoiresbedingunge gepréift a bezitt sech ausschliisslech op déi getest Echantillonen.



Dëse Produit ass esou konzipéiert, datt en d'Konformitéitsoploen an der Annex II vun de grondleeënde Gesondheets- a Sécherheetsoploen (EHSR) vun der Direktiv (EU) 2016/425 iwwer perséinlech Schutzausrüstung erfüllt.

UWENDUNG A GEBRAUCH

D'CERN-Händsche vun Avon Protection kënnen béidsäiteg gedroe ginn a bestinn aus Butyl. Se goufen entwéckelt, fir d'Hand, d'Handgelenk an den ënneschten Deel vum Aarm géint chemesch a biologesch Geforen, radioaktiv Kontaminatioun ze schützen. D'CERN-Händsche vun Avon Protection bidden och Schutz géint mechanesch Risikoen ewéi iwwerflächlech Verletzungen oder Kontakt mat waarme Flächen bis zu 50 °C. Dës Produiten enthalen keng Materialien, déi ënnert de previsibele Bedingunge vun engem normale Gebrauch Substanze fräisetzen, déi als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, reproduktiounstoxesch, korrosiv, sensibiliséierend oder irritéierend bekannt sinn.

CHEMESCH PERMEATIION

CODE	CHEMIKALIE	CAS-Nr.	KLASS	MPL	DR%
A	Methanol	67-56-1	Primären Alkohol	6	-3,4
B	Aceton	67-64-1	Keton	6	-3,5
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester	4	10,1
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganesch Bas	6	1,3
L	Schwefelsäuer 96 %	7667-93-9	Anorganesch Mineralsäuer, oxidéierend	6	3,4
P	Waasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid	6	-10,6

(Geprüft geméiss BS EN ISO 16523-1:2015+A1:2018)

Permeatiounswidderstandsniveau 4 (>120 Minuten), Niveau 6 (>480 Minuten) Permeatiounszeit
D'Händsche vun Avon Protection bidde weiderhin e Permeatiounswidderstand als Schutz géint chemesch Kampfstoffe (CWA) a Form vu Flëssegkeetsdröpsen géint HD, GD, TGD a VX bei engem kumulative Permeatiounsniveau vun <2.0 µg/cm² no 24 Stonne bei enger Testkonzentratioun vun 10 g/m².

SCHUTZDATEN

TESTUFUERDERUNGEN	RESULTAT
BS EN 388:2016+A1:2018 – Verschleißfestegkeet (6.1)	Niveau 1
BS EN 388:2016+A1:2018 – Schneidfestegkeet (6.2)	Niveau 0
BS EN 388:2016+A1:2018 – Rißfestegkeet (6.4)	Niveau 0
BS EN 388:2016+A1:2018 – Duerchstoussfestegkeet (6.5)	Niveau 0
BS EN ISO 21420:2020 – Gréissten & Moossen (6.1.1)	Bestanen
BS EN ISO 21420:2020 – Fangerbeweeglechkeet (6.2)	Niveau 5
BS EN ISO 374-2:2019 – Dichtheetstest (4.1)	Bestanen



WARNUNG

Iwwerprüft d'Händsche virum Gebrauch suergfältig bannen a baussen op Mängel oder Feeler a benotzt de Produit am Zweifelsfall net.

Déi iwwer d'Klassifizierung vum Produit geliewert Informatiounen spigelen weeder déi tatsächlech Schutzdauer op der Aarbechtsplaz nach d'Ënnerscheidung tëscht Mixturen a rengen Chemikalien erëm.

D'Widderstandsfäegkeet géint Chemikalie gouf ënner Laboratoiresbedingungen unhand vun Echantillonen ermëttelt, déi just vun der Handfläch stamen, a bezitt sech ausschliisslech op déi getest Chemikalie. Se kann ofwäichen, wann d'Chemikalie an enger Mëschung benotzt gëtt. Et gëtt recommandéiert, ze iwwerprüfen, ob d'Händschen sech fir dee geplangte Verwendungszweck eegenen, well d'Bedingungen op der Aarbechtsplaz jee no Temperatur, Verschleiß an Degradatioun vun der Baumusterprüfung ofwäiche kënnen.

Wann se gebraucht sinn, kënnen d'Händschen opgrond vu Verännerunge vun de physikaleschen Eegenschafte méi egeren Widderstand géint déi geféierlech Chemikalie opweisen. Bewegungen, Hänkebleiwen, Verschleiß, Degradatioun duerch Kontakt mat Chemikalien asw. kënnen déi tatsächlech Nutzungsdauer wesentlech verkierzen.

Bei korrosive Chemikalie kann d'Degradatioun dee wichtegste Facteur beim Choix vu chemikaliebestännegen Händsche sinn.

ASAZBESCHRÄNKUNGEN

Dës Produite bidde keen direkte Schutz géint Strahlung.

Dës Produite ass net géeeegent fir den Asaz:

- an Ennervement, an deenen Explosiounsgefore bestinn oder optriede kënnen.
- an Ennervement, an deenen een enger oppener Flam ausgesat ass.

Als Sécherheethändschen aleng bidden dës Produite kee Widderstand géint Brennstoffe.

Als Sécherheethändschen aleng bidden dës Produiten nëmmen e limitéierte Schutz géint mechanesch Geforen.

Dës Produite kënnen net gefléckt ginn a sollen direkt ersat ginn, wann se beschiedegt sinn.

BOTZEN / DEKONTAMINATIION

No engem normalen Asaz kënnen dës Produiten duerch grëndlecht Ofspulle mat Seef a Waasser gebotzt ginn. Se solle virun der Lagerung dréchene gelooss ginn.



Nom Kontakt mat enger CERN-Bedroung sinn déi entspreichend Protokollen fir d'Dekontaminatioun oder d'Entsuerung vun der Ausrüstung ze beuechten.

LAGERUNG AN TRANSPORT

Lagert d'Produiten an hirer Originalverpackung op enger propperer, dréchener Plaz.

Lagert se bei Temperaturen tëscht 10 °C an 30 °C, bei enger relativer Loftfeuchtigkeit vu manner wéi 80 % an esou, datt se géint direkt Sonnelicht geschützt sinn.

D'Lagerung ausserhalb vun dësen Temperatur- a Luftfeuchtigkeetslimitten kann d'Haltbarkeet vum Produit verkierzen. Benotzt déi kartongs Originalverpackung fir den Transport.

MARQUAGE VUM VERFALLSDATUM

De Verfallsdatum vum Produit ass follgendermoossen op der Etikett uginn:

UN- AN AUSDOEN

Hiweis: D'CERN-Händsche vun Avon kënnen mat oder ouni Bannenhändsch benotzt ginn. Falls eng Bannenhändsch benotzt gëtt, dot fir d'ëischt d'Bannenhändsch un, andeems Dir Är Hand ausstreckt an an d'Bannenhändsch sticht, d'Händschefangeren no ënnen zitt an ajustéiert fir e séchere Sëtz vun der Händsch ze garantéieren. Zitt dann d'CERN-Händsch op eng änlech Aart a Weis iwwer d'Bannenhändsch a widerhuelte dës Virgang fir déi aner Hand. Fir d'CERN-Händsch an d'Bannenhändsch (falls eng benotzt gouf) auszuedoen, haalt d'Spëtze vun den Händschefangeren un an zitt se vun lech ewech, bis d'Händschen sech liicht erofzéie loosse. Am Fall vun enger Kontaminatioun sollen d'Benotzer déi lokal/ betriebléch Verfare fir d'Dekontaminatioun an d'Protokollen fir d'Ausdoe vu PSA befolgen.

GRÉISSTEN

Déi zu den Gréissten geliewert Informatiounen déngen just als Richtlinn. Fir eng bequeme Passform mat maximaler Fangerbeweeglechkeet fir de Benotzer ze garantéieren, soll de Produit uerdnungsgeméiss ugeméiss ginn.

GRÉISST VUN DER HÄNDSCH	LÄNGT VUN DER HAND	EMFANG VUN DER HAND	EC GRÉISSTEBERÄICH
S	155 mm–169 mm	168 mm–197 mm	6,5
M	169 mm–183 mm	197 mm–219 mm	7,5
L	183 mm–197 mm	204 mm–226 mm	9
XL	197 mm–211 mm	217 mm–239 mm	10,5

KONTAKTINFORMATIIONEN

Am Fall vun engem Problem mam Produit kontaktéiert wgl. Ären autorisierten Distributeur oder Avon Polymer Products Ltd., déi lech déi néideg Informatiounen ginn, fir de Problem ze léisen.

EMEA

Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.

Tel: +44 (0) 1225 896 705. Email: EMEAcustomerservice@avon-protection.com.

Amerika

Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.

Tel: +1 888 286 6440. Email: customerservice@avon-protection.com.

www.avon-protection.com

Souwuel d'EU-Konformitéitserklärung wéi och d'UKCA-Konformitéitserklärung fannt Dir op der Websäit www.avon-protection.com/certifications.htm

Copyright © 2026 Avon Protection. All Rechte virbehalen.

GR06388-01 (GR05514-03 English). PN: 606916-LUX

