

EXOSKIN™-B1 BENOTZERINSTRUKTIONEN**BAUMUSTERGENEEMEGUNG**

PPE-Direktiv (EU) 2016/425

EU-Baumusterprüfung – Module B (Annex V)

Produktskonformitéit mam Baumuster – Module D (Annex VIII)

NB 2797, BSI Group, The Netherlands B.V. John M Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nederland

**Approbatioun vum UKCA-Marquage** (EU) Direktiv 2016/425 iwwer perséinlech Schutzausrüstung an där fir Groussbritannien ëmgeännerter Fassung.

AB 0086, BSI Assurance Ltd., Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks MK4 8PP

BS EN ISO 13832-3:2008

[M-N-O] A-SRA



De Penetratiounswidderstand gouf ënnert Laboratoiresbedingunge gepréift a bezitt sech ausschliesslech op déi getest Echantillonen.



Dëse Produit ass esou konzipéiert, datt en d'Konformitéitsoploen an der Annex II vun de grondleeënde Gesondheets- a Sécherheetsoploen (EHSR) vun der Direktiv (EU) 2016/425 iwwer perséinlech Schutzausrüstung erfüllt. BS EN ISO 20347:2012 Klassifizierung – Klass II (vollständeg aus Gummi) Ausföerung D (knéihéich) BS EN ISO 13832-3:2018. [M-N-O] A-SRA

UWENDUNG A GEBRAUCH

D'CBRN-Schongiwwerzich vun Avon Protection kënne béidsäiteg gedroe ginn a bestinn aus Butyl. Se goufen entwéckelt, fir de Fouss an den ënneschten Deel vum Bee géint chemesch a biologesch Geforen, radioaktiv Kontaminatioun an elektrostatesch Risikoen ze schützen. D'CBRN-Schongiwwerzich vun Avon Protection goufen entworf, fir iwwer bestoende Sécherheetsschong, déi den Norme BS EN ISO 20345 oder BS EN ISO 20347 entsprechen, gedroen ze ginn. Dës Schongiwwerzich leien net enk un a si mat dräi integréierte Rimmer ekipéiert, mat deenen se während dem Gebrauch an hirer Positioun gehale ginn. Zitt d'Schongiwwerzich een nom aneren iwwer Är Sécherheetsschong, stellt déi dräi Rimmer esou an, datt se sécher a bequeem un der Wued uleien a suergt dofir, datt de CBRN-Kostüm, wann en a Verbindung mat de Schongiwwerzich gedroe gëtt, d'Foussöffnunge vun deenen zwee Schongiwwerzich ofdeckt, fir d'Andréng vu geféierleche Substanzen ze verhënneren. D'Schongiwwerzich si konzipéiert fir als Puer gedroen ze ginn. D'Informatiounen iwwer d'Gréissten dénge just als Richtlinn. Fir eng bequeem Passform bei maximalem Schutz fir de Benotzer ze garantéieren, gëtt recommandéiert, se virun unzemoossen.

Dës Produiten enthalen keng Materialien, déi ënnert de previsibele Bedingunge vun engem normale Gebrauch Substanze fräisetzen, déi als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, reproduktiounstoxesch, korrosiv, sensibiliséierend oder irritéierend bekannt sinn.

CHEMESCH PERMEATIION

CODE	CHEMIKALIE	CAS-Nr.	KLASS	MPL
M	Salpétersaier 65 %	7697-37-2	Anorganesch Mineralsaier, oxidéierend	5
N	Essegsaier 99 %	64-19-7	Organesch Saier	5
O	Ammoniumhydroxid 25 %	1336-21-6	Organesch Bas	5

(Geprüft geméiss BS EN ISO 13832-3:2018)

Permeatiounswidderstandsniveau 5 fir jiddwer Chemikalie (Duerchbrochszäit vun iwwer 32 Stonnen). D'CBRN-Schongiwwerzich vun Avon Protection bidde weiderhin e Permeatiounswidderstand als Schutz géint chemesch Kampfstoffer (CWA) a Form vu Flëssegkeetsdröpsel géint HD, GD, TGD a VX bei engem kumulative Permeatiounsniveau vun $<2,0 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ no 24 Stonne bei enger Testkonzentratioun vun $10 \text{ g}/\text{m}^2$.

SCHUTZDATEN

TESTUFUERDERUNGEN	RESULTAT
ISO 20344:2011 – Räissfestegkeet (8.2)	Bestanen
ISO 20344:2011 – Knéckwidderstand (8.4)	Bestanen
ISO 20344:2011 – Antistatik (5.10)	Bestanen
ISO 20344:2011 – Rutschwidderstand (5.11.1)	Bestanen
ISO 20344:2011 – Dichtheetstest (5.7)	Bestanen

**WARNING**

Iwwerprüft d'Schongiwwerzich virum Gebrauch suergfältig bannen a baussen op Mängel oder Feeler a benotzt de Produit am Zweiwelsfall net. Déi iwwer d'Klassifizierung vum Produit geliewert Informatiounen spigelen weeder déi tatsächlech Schutzdauer op der Aarbechtsplaz nach d'Ënnerscheedung tëschent Mixturen a rengen Chemikalien erëm.

D'Widderstandsfäegkeet géint Chemikalie gouf ënner Laboratoiresbedingunge unhand vun Echantillonen ermëttelt, déi vun de Schongiwwerzich stamen, a bezitt sech ausschliesslech op déi getest Chemikalie. Se kann ofwäichen, wann d'Chemikalie an enger Mëschung benotzt gëtt. Et gëtt recommandéiert, ze iwwerprüfen, ob d'Schongiwwerzich sech fir dee geplangte Verwendungszweck eegenen, well d'Bedingunge op der Aarbechtsplaz jee no Temperatur, Verschleiß an Degradatioun vun der Baumusterprüfung ofwäiche kënnen. Wann se gebraucht sinn, kënnen d'Schongiwwerzich opgrond vu Verännerunge vun de physikaleschen Eegenschafte méi e geréng Widderstand géint déi geféierlech Chemikalie opweisen. Beweegungen, Hänkebleiwen, Verschleiß, Degradatioun duerch Kontakt mat Chemikalien asw. kënnen déi tatsächlech Nutzungsdauer wesentlech verkierzen. Bei korrosive Chemikalie kann d'Degradatioun dee wichtigste Facteur beim Choix vu chemikaliebestänneger Stiwwele sinn.

ASAZBESCHRÄNKUNGEN

Dës Produite bidde keen direkte Schutz géint Stralung.

Dëse Produit ass net geeegent fir den Asaz:

- an Ennvironnement, an deenen d'Schuedstoffer schlecht Warneegenschaften hunn.
- an Ennvironnement, an deenen een enger oppener Flam ausgesat ass.

Als Sécherheetsschong aleng bidden dës Produite kee Schutz géint mechanesch Geforen.

Dës Produite kënnen net gefléckt ginn a sollen direkt ersat ginn, wann se beschiedegt sinn.**BOTZEN / DEKONTAMINATIION**

No engem normalen Asaz kënnen dës Produiten duerch grëndlecht Ofspulle mat Seef a Waasser gebotzt ginn. Se solle virun der Lagerung dréchene gelooss ginn.

Nom Kontakt mat enger CBRN-Bedroung sinn déi entspreichend Protokoller fir d'Dekontaminatioun oder d'Entsuergung vun der Ausrüstung ze beuechten.

LAGERUNG AN TRANSPORT

Lagert d'Produiten an hirer Originalverpackung op enger propperer, dréchener Plaz.

Lagert se bei Temperaturen tëschent 10°C an 30°C a bei enger relativer Loftfichtegkeet vu manner wéi 80 %.

D'Lagerung ausserhalb vun dësen Temperatur- a Loftfichtegkeetslimitte kann d'Haltbarkeet vum Produit verkierzen. Benotzt déi kartongs Originalverpackung fir den Transport.

**MARQUAGE VUM VERFALLSDATUM**

De Verfallsdatum vum Produit ass folgendermoossen op der Etikett ugin:

GRÉISSTEN

D'Baussemosse vu Sécherheetsschong kënne variéieren; d'Angaben an dëser Tabell dénge just als Richtlinn. Dëse Produit soll virum Benotzen uerdnungsgeméiss ugemoozt ginn.

SCHONGIWWERZICH-GRÉISSTEN	UK (HÄREN)	EU	US
S	Bis 5	Bis 38	Bis 6
M	5,5–8	38,5–43	6,5–9
L	8,5–11	43,5–46	9,5–12
XL	11,5–14	46,5–50	12,5–15

KONTAKTINFORMATIIONEN

Am Fall vun engem Problem mam Produit kontaktéiert wgl. Ären autoriséierten Distributeur oder Avon Polymer Products Ltd., déi lech déi néideg Informatiounen ginn, fir de Problem ze léisen.

**EMEA** - Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.

Tel: +44 (0) 1225 896 705. E-Mail: EMEAcustomerservice@avon-protection.com.

Amerika - Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601. Tel: +1 888 286 6440.

E-Mail: customerservice@avon-protection.com.

www.avon-protection.com/contact

Souwuel d'EU-Konformitéitserklärung wéi och d'UKCA-Konformitéitserklärung fannt Dir op der Websäit www.avon-protection.com/certifications.htm.

Copyright © 2026 Avon Protection. All Rechter virbehalen.

GR06384-01 (GR05419-03 English) / PN: 606923-LUX