

EXOSKIN™-G1 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TIPO PATIKRINIMO PATVIRTINIMAS

AAP reglamentas (ES) Nr. 2016/425

ES tipo patikrinimas – B modulis (V priedas)

Gaminio atitiktis tipui – D modulis (VIII priedas)

NB 2797, „BSI Group, The Netherlands B.V.“ John M Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nyderlandai

UKCA ŽENKLO PATVIRTINIMAS

Reglamentas (ES) Nr. 2016/425 dėl asmeninės apsaugos priemonių, iš dalies pakeistas taip, kad būtų taikomas Didžiojoje Britanijoje. AB 0086, BSI Assurance Ltd., Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks MK4 8PP

BS EN ISO 374-1:2016

A tipas

BS EN ISO

421:2010

BS EN ISO

374-5:2016

BS EN

388:2016



A B I K L P



VIRUSAS



1 0 0 0 X



Atsparumas įsiskverbimui buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik tirtiems bandiniams.



Šis gaminy yra sukurtas taip, kad atitiktų AAP reglamento (ES) Nr. 2016/425 EHSR II priedo atitikties reikalavimus.

PANAUDOJIMAS IR NAUDOJIMAS

„Avon Protection CBRN“ pirštines yra pagamintos iš butilo plastiko, skirto apsaugoti ranką, riešus ir apatinę dilbio dalį nuo cheminių ir biologinių grėsmių bei radioaktyviosios taršos. „Avon Protection CBRN“ pirštines taip pat apsaugo nuo mechaninių pavojų, tokių kaip paviršiniai sužalojimai ar sąlytis su karštais paviršiais, kurių temperatūra neviršija 50 °C. Šiuose gaminiuose nėra medžiagų, kurios įprastomis naudojimo sąlygomis išskirtų medžiagų, kurios, kaip žinoma, yra toksiškos, kancerogeninės, mutageninės, alergizuojančios, toksiškos reprodukcijai, ėsdinančios, jautrinančios ar dirginančios.

CHEMINIS PRASISKVERBIMAS

KODAS	CHEMINIS	CAS Nr.	KLASĖ	MPL	DR%
A	Metanolis	67-56-1	Pirminis alkoholis	6	-3,4
B	Acetonas	67-64-1	Ketonas	6	-3,5
I	Etilo acetatas	141-78-6	Esteris	4	10,1
K	Natrio hidroksidas 40 %	1310-73-2	Neorganinė bazė	6	1,3
L	Sieros rūgštis 96 %	7667-93-9	Neorganinė mineralinė rūgštis, oksiduojanti	6	3,4
P	Vandenilio peroksidas 30 %	7722-84-1	Peroksidai	6	-10,6

(Išbandyta pagal standartą BS EN ISO 16523-1:2015+A1:2018)

Prasiskverbimo laikas: 4 lygis (>120 minučių), 6 lygis (>480 minučių).

„Avon Protection CBRN“ pirštines taip pat užtikrina atsparumą prasiskverbimui, saugant nuo cheminio ginklo agentų (CWA) lašelių pavidalu (HD, GD, TGD ir VX), kai bendras prasiskverbimo lygis yra < 2,0 µg/cm² praėjus 24 valandoms po bandymo su koncentracija 10 g/m².

APSAUGOS DUOMENYS

BANDYMŲ REIKALAVIMAI	REZULTATAI
BS EN 388:2016+A1:2018 – Atsparumas dilimui (6.1)	1 lygis
BS EN 388:2016+A1:2018 – Atsparumas įpjovimams (6.2)	0 lygis
BS EN 388:2016+A1:2018 – Atsparumas įplėšimui (6.4)	0 lygis
BS EN 388:2016+A1:2018 – Atsparumas pradūrimui (6.5)	0 lygis
BS EN ISO 21420:2020 – Dydžių nustatymas ir matavimas (6.1.1)	Tinka
BS EN ISO 21420:2020 – Vikrumas (6.2)	5 lygis
BS EN ISO 374-2:2019 – Nuotėkio bandymas (4.1)	Tinka



ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą atidžiai apžiūrėkite pirštines iš vidaus ir išorės, ar nėra kokių nors defektų ar trūkumų; jei kyla abejonių, produkto nenaudokite.

Pateikta informacija apie produktų klasifikaciją neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo vietoje ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų.

Atsparumas cheminėms medžiagoms buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis, naudojant tik iš delno paimtus mėginius, ir taikomas tik tirtai cheminėms medžiagoms. Gali būti kitaip, jei cheminė medžiaga naudojama mišinyje.

Rekomenduojama patikrinti, ar pirštines tinka numatytam naudojimui, nes darbo vietos sąlygos gali skirtis nuo tipo bandymo sąlygų, priklausomai nuo temperatūros, dilimo ir susidėvėjimo.

Naudojant apsaugines pirštines, dėl pasikeitusių fizinių savybių jie gali užtikrinti mažesnę atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms. Judėjimas, užsikabinimas, trintis, susidėvėjimas dėl sąlyčio su cheminėmis medžiagomis ir pan. gali žymiai sutrumpinti faktinį naudojimo laiką.

Kalbant apie ėsdinančias chemines medžiagas, susidėvėjimas gali būti svarbiausias veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti renkantis atsparias cheminėms medžiagoms pirštines.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Šie produktai nesuteikia tiesioginės apsaugos nuo spinduliuotės.

Šis produktas netinka naudoti:

■ Atmosferose, kuriose yra arba gali būti sprogimo pavojus.

■ Kai naudojant susiduriama su atvira liepsna.

Vien tik kaip rankų apsaugos priemonės, šie produktai nėra atsparūs mazutui. Naudojamos tik kaip rankų apsaugos priemonės, šie gaminiai neužtikrina apsaugos nuo mechaninių pavojų.

Jei šie gaminiai sugadinti, jų remontuoti neįmanoma, todėl pastebėjus gedimą juos reikia nedelsiant pakeisti.

VALYMAS / DEZINFEKAVIMAS

Naudojant šiuos gaminius įprastomis sąlygomis, juos galima nuvalyti kruopščiai nuplaunant muilu ir vandeniu; prieš padedant į saugojimo vietą, reikia palaukti, kol jie išdžius.



Susidūrus su bet kokia CBRN grėsme, būtina laikytis atitinkamų įrangos dezinfekacijos arba šalinimo procedūrų.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktus laikykite originalioje pakuotėje švarioje ir sausoje vietoje. Laikyti 10–30 °C / 50–86 °F temperatūroje, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymas esant temperatūrai ir drėgnei, kurie neatitinka nurodytų ribų, gali sutrumpinti produkto galiojimo laiką. Pervežimui naudokite originalią kartoninę pakuotę.

GALIOJIMO TERMINO ŽYMĖJIMAS

Produkto galiojimo data bus nurodyta ant produkto etiketės, kaip parodyta:

UŽSIMOVIMAS IR NUSIMOVIMAS

Pastaba: „Avon CBRN“ pirštines galima naudoti su pirštinių įdėklų arba be jo. Jei naudojate pirštinių įdėklą, pirmiausia užsidėkite jį, įkišdami ranką į jį, patraukite pirštų tarpus žemyn ir sureguliuokite, kad tvirtai priglustų. Panašiai užsimaukite CBRN pirštine ant pirštinių įdėklo ir pakartokite su kita ranka.

CBRN pirštinę ir įdėklą (jei naudojamas) nuimame laikydami ir traukdami pirštų galiukus nuo savęs, kol kiekvieną pirštinę bus galima lengvai numauti. Užteršimo atveju, asmenys turėtų laikytis vietinių / organizacinių teršalų pašalinimo ir asmeninių apsaugos priemonių nusiėmimo protokolų procedūrų.

DYDŽIO NUSTATYMAS

Pateikta informacija apie dydžius yra tik orientacinė; siekiant užtikrinti patogų pritaikymą ir maksimalų lankstumą, rekomenduojama išbandyti prekę.

PIRŠTINĖS DYDIS	RANKOS ILGIS	RANKOS APIMTIS	EB DYDŽIŲ DIAPAZONAS
S	155 mm - 169 mm	168 mm - 197 mm	6,5
M	169 mm - 183 mm	197 mm - 219 mm	7,5
L	183 mm - 197 mm	204 mm - 226 mm	9
XL	197 mm - 211 mm	217 mm - 239 mm	10,5

KONTAKTAI

Jei kiltų klausimų dėl produkto, kreipkitės į savo oficialų platintoją arba į „Avon Polymer Products Ltd.“ – jie suteiks informaciją, kaip išspręsti šią problemą.

Amerika

Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601

Tel: +1 888 286 6440

EMEA & APAC

„Avon Polymer Products Ltd.“, Hampton Park West, Melksham, Wiltshire, Jungtinė Karalystė, SN12 6NB

Tel: +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact

ES atitikties deklaraciją ir UKCA atitikties deklaraciją galima rasti adresu:

www.avon-protection.com/certifications.htm

Autorinės teisės © 2026 „Avon Protection“. Visos teisės saugomos.

GR06390-01 (GR05514-03 English) / PN: 606916-LIT



2797



0086

